

#### LEGENDA HMOT:

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


#### POZNÁMKY PRACÍ:

OBECNÉ POZNÁMKY

- V RÁMCI INSTALACE NOVÝCH POVRCHŮ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA ROVINNOST STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, max ODCHYLKA MĚŘENÁ NA DVOUMETROVÉ LATI = 2mm
- DILATACE JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDE V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.

**KL4** OPLECHOVÁNÍ ATIKY - Oplechování lakovaným pozinkovaným plechem tl.0,55mm, včetně ocelových výztužných profilů, příponek a kotvícího materiálu, spoje pomocí stojaté dvojité drážky, dostatečně dilatováno, hydroizolace zatažena na konstrukci atiky a mechanicky kotvena, vyspádováno směrem do vnitřku budovy ve spádu 5% (min však 3%) - pod oplechování vložen spádový klín z XPS.

**KL5** OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY - Oplechování lakovaným pozinkovaným plechem tl.0,55mm, včetně ocelových výztužných profilů, příponek a kotvícího materiálu, spoje pomocí stojaté dvojité drážky, dostatečně dilatováno, hydroizolace zatažena na konstrukci a mechanicky kotvena.



±0,000=239,30

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: JSTK

NÁZEV AKCE:		PD - LSHK, zateplení objektu zázemí JSDHp na p.č. st.175	
INVESTOR:		LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s., Piletická 151, 500 03 Hradec Králové	
HLAVNÍ PROJEKTANT:		Ing. Arch. Jan Mádlík	
VYPRACOVAL:		10/2020 Pavel Oščiatka	
MĚŘÍTKO:		1:100	FORMÁT: 2 X A4
STUPEŇ:		DOS	
JMÉNO VÝKRESU:		PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV	
KÓD:		D.1.1.11	